

71 22 200 T BK

KNIPEX CoBolt® Компактный болторез, изогнут под углом со страховочным креплением



- прецизионные режущие кромки для мягкой и твердой проволоки, а также рояльной струны
- режет такие детали, как болты, гвозди, заклепки и т.д. до Ø 5,2 мм
- особо высокая режущая способность при меньшей затрате усилий благодаря высокоэффективной конструкции шарнира
- режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты до твердости примерно 64 HRC
- высококачественная хромованадиевая сталь, ковкая, многоступенчатая закалка в масле
 - Форма: Головка под углом 20° с обращённым на одну сторону узлом крепления и смещёнными кромками для резания практически вровень с поверхностью, инструмент удобно держать
- Инструмент с креплением для страховки от падения с высоты

60%-ная экономия усилия по сравнению с обычными боковыми кусачками особой мощности

Оригинальный передаточный механизм обеспечивает максимальный эффект действия рычага при очень низком трении. Усилие резания более чем в 20 раз превышает приложенную мышечную силу.

Номер артикула	71 22 200 T BK
EAN	4003773080480
Клещи	фосфатированные, черного цвета
Ручки	с тонкими многокомпонентными чехлами, с креплением для страховки инструмента от падения с высоты
Форма	2
Параметры резания / проволока средней твёрдости (диаметр) Ø мм	5,2
Параметры резания / твёрдая проволока (диаметр) Ø мм	4,0
Параметры резания / рояльная струна (диаметр) Ø мм	3,6
Параметры резания / мягкая проволока (диаметр) Ø мм	6,0
Длина мм	200
Вес нетто g	405

Возможны технические изменения и ошибки